Unikowall SP1 et SP2
Résine Minérale
« Effet béton »

DESCRIPTION

Unikowall SP est un enduit spatulable décoratif « effet béton ciré » pour surfaces verticales intérieures.

Sa composition est sans hydraulique, sans ciment, sans chaux, sans plâtre.

La prise du produit se fait à l'aide d'une résine acrylique, d'un activateur inclus dans les charges siliceuses.

Le concept Unikowall SP se compose de 2 produits :

L'Unikowall SP1 spatulable N° 1 en 1 couche qui réalise le corps de l'enduit,

L'Unikowall SP2 le spatulable N°2 en 1 couche qui réalise la finition.

DESTINATION :

L'Unikowall SP peut être appliqué sur tous types de matériaux, en verticale.

Sa composition lui confère des qualités élastiques qui lui permettent de ne pas faïencées.

Les qualités **décoratives** d'Unikowall, mettrons de la profondeur et de l'harmonie dans vos pièces de vies. Unikowall sera utilisé sur des murs hors projection d'eau (*ne pas appliquer en crédence, dans les salles de bain, les douches à l'italienne, les plans vasques et dans toutes les pièces dites humides*).

En fonction du matériau, vous utiliserez le tableau de préparation des supports unikowall SP donné lors des formations.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikowall SP1 et SP2
Résine Minérale
« Effet béton »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Epaisseur d'emploi : 1.8 mm environ

Densité du mélange frais : 1.75

PH : 8

Poids : 1.350 à 1.5 Kg/m²

Consommation SP1 : 1.1-1.3 Kg/m²

Consommation SP2 : 250gr – 300 gr/m²

Produit ne comportant pas de **CMR** (**C**ancérigène, **M**utagène, **R**eprotoxique)

Composition : Résine acrylique sans solvant
Durcisseur acrylique sans solvant
Sac de poudre à base de charges minérales.

Kit pré dosé : Spatulable N°1 Conditionnement 20Kg – 5 Kg – 1 Kg
Spatulable N°2 Conditionnement 3.5 Kg – 1 Kg

Temps ouvert du produit après mélange : 24 heures

Température d'utilisation : +18°C à 30°C

Humidité d'utilisation : de 40% à 75%

Couleurs : voir notre nuancier.

Stockage des produits hors gel et fortes chaleurs : 1an sans son emballage d'origine

Nettoyage des outils : Eau

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikowall SP1 et SP2
Résine Minérale
« Effet béton »

PREPARATION DU MELANGE :

1. Verser la couleur dans le récipient résine.
2. Secouer ce récipient pendant 1 minute.
3. Verser son contenu dans le seau.
4. Verser les charges au fur et à mesure dans la résine.
5. Malaxer le tout pendant 1 minute. La pâte obtenue doit être souple et homogène.

NB : il est conseillé d'utiliser une pale à ragréage pour le malaxage du mélange des charges et de la résine. Il est préférable également d'utiliser un malaxeur bi-vitesse (Vitesse 1 : 150 à 300 tr/min et Vitesse 2 : 300 à 600 tr/min). La vitesse N°1 pour commencer à mélanger et la vitesse N°2 pour aérer le produit avant mise en place.

POSE DE L'UNIKOWALL SP

- ***La couche d'Unikowall SP1***

La couche d'Unikowall SP1 doit être posée en une couche sur un support sec et dépoussiéré.

Il est indispensable d'utiliser un couteau à enduire « Parfait'Liss » pour l'application du SP1.

Il est fortement conseillé de commencer par les bords et les coins, puis de ratisser avec un mouvement ondulatoire entre chaque passe.

Travaillez d ' une façon irrégulière sans trop revenir dans le produit.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikowall SP1 et SP2
Résine Minérale
« Effet béton »

Après le séchage de la première couche, poncez celle-ci au grain 80 pour surfacer le support.

Après une passe croisée d ' aspiration.

On déposera environ 1 kg de produit en une passe.

L'idée étant d ' aplanir au maximum la surface.

- ***La couche d'unikowall SP2***

Après séchage complet du produit Unikowall SP1, vous poncez légèrement toute la surface à l'abrasif grain N°80 pour diminuer les aspérités du SP1.

Bien aspirer tout résidu. Puis à l'aide d'une microfibre spécifique légèrement humide, récupérez la poussière fine de votre mur.

Il est indispensable d'utiliser un couteau à enduire « Parfait'Liss » pour l'application d'Unikowall SP2.

Il est fortement conseillé de commencer par les bords et les coins, puis de ratisser avec un mouvement ondulatoire. Travaillez d ' une façon irrégulière sans trop revenir dans le produit.

Pour vous amener l'effet de béton ciré escompté, vous déposez une couche d'agent glissant Uniprim en le laissant agir 2 à 5 minutes avant l'application d'Unikowall SP2.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikowall SP1 et SP2
Résine Minérale
« Effet béton »

Après séchage du produit, vous poncez avec un abrasif fin grain N°150. Puis à l'aide d'une microfibre spécifique légèrement humide, récupérez la poussière fine de votre mur.

Attention il est impératif de maintenir la température minimale de pose soit 18°C avec un taux maximum d'humidité de 75%. Dans le cas contraire, vous devrez prendre les dispositions pour accéder aux critères de pose.

- ***La pose des vernis***

Il est impératif de suivre la fiche technique d'Unikoprotect imp puis d'Unikoprotect 100 ou 110, pour protéger le mur des tâches et faciliter son entretien.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation du produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains. Utiliser un masque à poussière lorsque vous poncez entre chaque couche.

PROTECTION D' USAGE

L'usage de masque à poussière est obligatoire lors du mélange et du ponçage.
L'utilisation des équipements individuels de sécurité appropriés est obligatoire.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikowall SP1 et SP2
Résine Minérale
« Effet béton »

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.