

	FICHE TECHNIQUE	DATE : 17/06/2025 Révision : B	Page : 1/2
KERAPRIM Agent glissant			

DESCRIPTION :

KERAPRIM est une résine en phase aqueuse qui a la particularité de faire glisser plus facilement la couche KERALISS® K2 sur KERALISS® K1 ou l'UNIKOQUARTZ® Q2 sur le KERALISS® K1.

KERAPRIM est également utilisé comme bouche pores sur des supports poreux tels chapes liquide ou ragréage avant l'application de l'UNIKOTRAM.

CARACTERISTIQUES :

Liquide Blanc

PH 7.2

Densité 1.05

Consommation :

80 gr/m² environ selon la qualité de ponçage comme agent glissant.

150 gr/m² environ avant de poser l'UNIKOTRAM.

Température d'utilisation : +16°C à 30°C

Humidité d'utilisation : de 40% à 75%

Stockage des produits hors gel et fortes chaleurs

Nettoyage des outils : Eau

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

	FICHE TECHNIQUE	DATE : 17/06/2025 Révision : B	Page : 2/2
KERAPRIM Agent glissant			

POSE :

KERAPRIM s'applique à la microfibre ou à la raclette pour les sols en une couche mince.
Vérifiez que votre couche de K1 soit propre et sans poussière.

Séchage : Attendre quelques minutes avant de poser votre K2 ou Q2, surtout pour minimiser les traces de « ferrage » à la pose du Q2.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.