

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

DESCRIPTION :

Keraprotect IMPOX est un vernis Bi-composant hydride. Il est idéal pour les sols KERAZZO® et KERALISS® ULTICRYL®. Son imprégnation longue amène une imperméabilisation parfaite après 24heures de séchage.

DESTINATION :

Keraprotect IMPOX s'applique également sur tous les supports intérieurs ou extérieurs tels que le béton, r agréage, terrazzo, ulticryl®, **keraliss®**, **Kerazzo®**.

Il est impératif de faire un test pour le bois intérieur (OSB, Médium....)

CARACTERISTIQUES :

Liquide Transparent pour la résine

Durcisseur Transparent pour le durcisseur.

Formule à haut extrait sec avec faible VOC.

PH 7.9

Densité 1.1

Nombre de couches : 1

Consommation : 50 gr par m² pour deux 1 couche pour le Keraliss et Kerazzo

Température d'utilisation : +15°C à 25°C

Humidité d'utilisation : de 40% à 75%

Flash point >150

Stockage des produits hors gel et fortes chaleurs

Temps ouvert du produit après mélange : 1 heure à 22°C et 2 heures à 15°C.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

Nettoyage des outils avec de l'acétone.

Durée de vie du produit : 1 an

POSE :

KERAPROTECT IMPOX s'applique à la spatule parfait liss, puis un essuyage au rouleau polyamide pour essuyer les surplus.

L'application doit se faire sur un support sain sans humidité, sans gras et à une température idéale de 15°C à 25°C

MELANGE

Pour le sol uniquement :

1. Mettre 100 parts de la base résine pour 50 parts de durcisseur en poids.
2. Malaxer à faible vitesse. 300tr/min
3. Verser une grosse flaque au sol.
4. Balader votre parfait liss au sol pour l'imprégnier.
5. Pour éviter les surplus de vernis, appliquez un rouleau polyamide avec une bonne pression.

Séchage : Attendre 24 heures de séchage avant de poser vos couches de finition avec l'unikoprotect 130.

ATTENTION : Bien tirer et égrener la couche de Keraprotect IMPOX au papier 150.

Attention :

Ne jamais utiliser de rouleau pour étaler le vernis sinon vous aurez une présence de bulles

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation du produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS de Bostik avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains. Utilisez un masque à poussières lorsque vous poncez entre chaque couche.

PROTECTION D'USAGE

L'utilisation des équipements individuels de sécurité appropriés est obligatoire : gants de protection (vinyles), lunettes de protection, masque à cartouches pour les endroits confinés.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.