



## FICHE TECHNIQUE

DATE :  
20/10/2025  
Révision : B

Page :  
1/3

# KERAPROTEC IMPOX

## Vernis bi-composant d'imprégnation

### **DESCRIPTION :**

**Keraprotect IMPOX** est un vernis Bi-composant hybride. Il est idéal pour les sols KERAZZO® et KERALISS® ULTICRYL® UNIKOFLOOR HT HAMMAM. Son imprégnation longue amène une imperméabilisation parfaite après 48heures de séchage.

### **DESTINATION :**

**Keraprotect IMPOX** s'applique également sur tous les supports intérieurs tels que le béton, râgréage, terrazzo, ulticryl®, **keraliss®**, **Kerazzo®**, **Unikofloor® HT HAMMAM**.

Il est utilisé en vernis d'imprégnation sur le Keraliss®, Kerazzo®.

Il est utilisé en vernis de finition sur l'Unikofloor® HT HAMMAM.

### **CARACTERISTIQUES :**

Liquide Transparent pour la résine

Durcisseur Transparent pour le durcisseur.

Formule à haut extrait sec avec faible VOC.

PH 7.9

Densité 1.1

Gloss : Brillant

Nombre de couches : 1 ou 2

Temps de recouvrement entre deux couches : 24 heures

Consommation : 50 gr par m² pour deux 1 couche pour le Keraliss et Kerazzo

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

## KERAPROTEC IMPOX

### Vernis bi-composant d'imprégnation

Température d'utilisation : +18°C à 25°C

Humidité d'utilisation : de 40% à 75%

Flash point >150

Stockage des produits hors gel et fortes chaleurs

Temps ouvert du produit après mélange : 1 heure à 22°C et 2 heures à 15°C.

Nettoyage des outils avec de l'acétone.

Durée de vie du produit : 1 an

#### **POSE :**

**KERAPROTECT IMPOX** s'applique au rouleau microfibre.

L'application doit se faire sur un support sec sans humidité, sans gras et à une température idéale de 18°C à 25°C.

#### **MELANGE**

##### **Pour le sol uniquement :**

1. Mettre 100 parts de la base résine pour 50 parts de durcisseur en poids.
2. Malaxer à faible vitesse. 300tr/min
3. Verser une grosse flaque au sol.
4. Balader votre parfait liss au sol pour l'imprégnier.
5. Pour éviter les surplus de vernis, appliquer un rouleau polyamide avec une bonne pression.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

## KERAPROTEC IMPOX

### Vernis bi-composant d'imprégnation

Séchage : Attendre 24 heures de séchage avant de poser vos couches de finition avec l'unikoprotect 130 par exemple.

**ATTENTION : Bien égrener la couche de Keraprotect IMPOX au papier 150 si vous dépassiez les 24 heures, et dégraisser à l'acétone.**

#### **REMARQUES DIVERSES**

Nous recommandons l'utilisation du produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS de Bostik avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains. Utiliser un masque à poussière lorsque vous poncez entre chaque couche.

#### **PROTECTION D'USAGE**

L'utilisation des équipements individuels de sécurité appropriés est obligatoire : gants de protection (vinyles), lunettes de protection, masque à cartouches pour les endroits confinés.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.