DMR concept	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/06/2026 Révision : C	Page : 1/3

KERAPRIM

Agent glissant

Description

KERAPRIM est une résine en phase aqueuse polyvalente, conçue soit comme agent glissant pour faciliter l'application des enduits, soit comme bouche-pores sur supports absorbants.

Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur / Instruction
Aspect & pH	Liquide blanc / pH 7,2
Densité	1,05
Consommation (glissement)	~80 g/m² (selon la qualité du ponçage)
Consommation (bouche-pores)	~150 g/m² (avant pose de l'UNIKOTRAM)
Conditions d'application	+16 °C à +30 °C / 40 % à 75 % d'humidité

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPRIM

Agent glissant

Paramètre	Valeur / Instruction
Nettoyage des outils	À l'eau
Conservation	Hors gel et fortes chaleurs

Mise en œuvre

- **Préparation :** assurez-vous que le support (ex. couche de SP1 ou Q1) soit parfaitement propre et dépoussiéré.
- **Application :** appliquez le KERAPRIM en **une seule couche mince** à la microfibre ou à la raclette.
- **Séchage :** attendez quelques minutes avant de poser la couche suivante (K2 ou Q2). Ce délai permet notamment de minimiser les traces de « ferrage » lors de la pose du Q2.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPRIM

Agent glissant

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.