DMR concept	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/06/2026 Révision : B	Page : 1/5

KERAPROTEC IMP

Vernis mono-composant d'imprégnation

DESCRIPTION

KERAPROTECT IMP est un vernis mono-composant d'imprégnation en phase aqueuse. Il est destiné à pénétrer dans les pores du matériau afin de rendre vos sols et surfaces résistants aux taches (huiles chaudes, graisses, beurre, café, etc.).

DESTINATION

KERAPROTECT IMP s'applique en intérieur comme en extérieur sur tous types de supports :

- Béton
- Ragréage
- Terre cuite
- Terrazzo
- Keraliss®
- Kerazzo®
- Unikofloor®
- Unikoquartz®

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMP

Vernis mono-composant d'imprégnation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect :** Liquide blanc
- **pH :** 7,3
- **Densité :** 1,01
- **Nombre de couches :** 2
- **Consommation :** 90 gr/m² (pour l'ensemble des 2 couches)
- **Conditions d'application :**
  - **Température d'utilisation :** +16°C à 30°C
  - **Hygrométrie :** 40% - 75% d'humidité relative
- **Nettoyage des outils :** À l'eau
- **Stockage :** Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Température du support :** minium 16°C

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMP

Vernis mono-composant d'imprégnation

APPLICATION & APPLICATION AU SOL / MUR

Matériel requis

Microfibre spécifique, gant microfibre.

⚠ **IMPORTANT : Ne jamais utiliser de rouleau**, car l'imprégnation serait incomplète.

Application au Sol

1. Préparation du produit

1. Agiter énergiquement le jerrican pour bien mélanger les principes actifs.
2. Laisser reposer quelques instants pour éliminer la mousse formée.

2. Première couche

1. Verser une flaque de produit au sol.
2. Étaler la flaque à l'aide du balai microfibre spécifique.
3. Dès que le produit est absorbé, réapprovisionner en versant de nouveau du produit au sol.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

4. Appliquer généreusement le vernis au spalter le long des bords et bordures.
5. Poursuivre l'application sur le reste de la surface avec la microfibre.

ATTENTION : Ne pas trop « tirer » le vernis avec le balai microfibre.

3. Deuxième couche

- **Temps de séchage entre 2 couches :** Attendre **1 heure**.
- Appliquer la seconde couche en la tirant bien pour éviter les surépaisseurs.

Application au Mur

1. Utiliser un gant microfibre pour étaler le produit uniformément et éviter les coulures.

   Note : Une couche supplémentaire peut être nécessaire pour bloquer complètement l'absorption du mur.

SÉCHAGE ET FINITION

1. Après l'application de la seconde couche, laisser sécher complètement pendant **4 heures**.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

2. Le support doit être parfaitement sec au toucher avant l'application du vernis de finition (**Unikoprotect 100, 110, 120, 130, 131 ou 132**).
3. **Égrenage :** Humidifier la surface à l'aide d'une microfibre pour faciliter l'égrenage à l'eau de la dernière couche de **KERAPROTECT IMP** à l'aide d'une grille de ponçage (grain 150).
4. Appliquer ensuite le vernis de finition **Unikoprotect**.

CONSIGNES D'ATTENTION & POINTS CRITIQUES

- **Conditions environnementales :** Maintenir impérativement une température minimale de +18°C et un taux d'humidité maximal de 75% pendant toute la durée de la pose et du séchage. Si nécessaire, prendre les dispositions appropriées (chauffage, déshumidificateur).
- **Délai d'égrenage :** Si le vernis a plus de **24 heures de séchage**, il est **impératif** de réaliser l'égrenage mouillé afin de réouvrir la structure du film avant l'application de la finition. Sinon vous aurez des refus sur la surface.
- **Ne jamais appliquer au rouleau.**

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.