DMR concept	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/06/2026 Révision : D	Page : 1/4

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

DESCRIPTION

KERAPROTECT IMPOX est un vernis bi-composant hybride. Il est idéal pour la protection des sols KERAZZO®, KERALISS® ULTICRYL® et de la résine UNIKOFLOOR® HT HAMMAM. Son pouvoir d'imprégnation en profondeur garantit une imperméabilisation parfaite après 24 heures de séchage.

DESTINATION

KERAPROTECT IMPOX s'applique en intérieur sur tous types de supports : béton, ragréage, terrazzo, ainsi que sur les revêtements ULTICRYL®, KERALISS®, KERAZZO® et UNIKOFLOOR® HT HAMMAM.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** Liquide transparent (base résine et durcisseur)
- **Formulation :** Haut extrait sec, faible taux de COV
- **pH :** 7,9
- **Densité :** 1,1
- **Finition (Gloss) :** Brillant

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

- **Nombre de couches :** 1 à 2 couches
- **Délai de recouvrement :** 24 heures (sous réserve du respect des conditions de pose)
- **Consommation :** 100 g/m² pour deux couches au sol (sur KERALISS® et KERAZZO®)

  60 gr/m² pour deux couches au murs UNIKOFLOOR® HT HAMMAM
- **Température d'application :** +18 °C à +25 °C
- **Humidité ambiante :** 40 % à 75 %
- **Point d'éclair :** > 150 °C
- **Conservation :** 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Durée de vie du mélange (Pot life) :** 1 heure à 22 °C / 2 heures à 15 °C
- **Nettoyage des outils :** Acétone

POSE

KERAPROTECT IMPOX s'applique au rouleau de 6 mm.

Le support doit être sain, sec (sans humidité résiduelle), dégraissé, et maintenu à une température idéale comprise entre 18 °C et 25 °C.

- **Sur résines KERALISS® et KERAZZO® :** Utilisé comme vernis d'imprégnation.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

- **Sur résine UNIKOFLOOR® HT HAMMAM :** Utilisé comme vernis de finition ou d'imprégnation

MÉLANGE ET APPLICATION

1. **Dosage :** Mélanger 100 parts de base résine pour 50 parts de durcisseur (en poids).
2. **Malaxage :** Homogénéiser à faible vitesse (300 tr/min).
3. **Conditionnement :** Verser le mélange dans un bac à peinture (camion).
4. **Application :** Appliquer en deux couches au rouleau de 6 mm. Exercer une pression régulière sur le rouleau pour éviter toute surépaisseur de vernis.
5. **Séchage :** Attendre 24 heures avant l'application des couches de finition avec l'UNIKOPROTECT 130.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'application de la crème de protection non grasse DERMOSAFE de Bostik avant de débuter les travaux. Elle forme un écran protecteur sur la peau et facilite le nettoyage des mains. Le port d'un masque à poussière est obligatoire lors du ponçage entre les couches.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERAPROTEC IMPOX

Vernis bi-composant d'imprégnation

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le port d'équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire : gants de protection (vinyle), lunettes de sécurité et masque à cartouche filtrante en milieu confiné.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.