DMR concept	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/06/2026 Révision : D	Page : 1/2

Uniprim

Agent glissant

DESCRIPTION

UNIPRIM est une résine en phase aqueuse qui a la particularité de faire glisser plus facilement la couche de SP2 ou de Q2 sur le SP1 ou le Q1.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** Liquide blanc
- **pH :** 7,2
- **Densité :** 1,05
- **Consommation :** ~80 g/m² environ (selon la qualité du ponçage)
- **Température d'application :** +18 °C à +30 °C
- **Humidité d'utilisation :** 40 % à 75 %
- **Stockage :** Hors gel et à l'abri des fortes chaleurs
- **Nettoyage des outils :** À l'eau

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

NGPI DMR concept 8 rue Dieudonné Costes 63800 COURNON D'AUVERGNE
Contact@ngpi-innovation.com

Uniprim
Agent glissant

APPLICATION / POSE

UNIPRIM s'applique en une couche mince :

- **Sur les murs :** au spalter ou au rouleau
- **Sur les sols :** à la microfibre

1. **Préparation du support :** vérifiez que votre couche de SP1 ou de Q1 soit bien **sèche**, propre et dépoussiérée.
2. **Zones d'application :** s'applique entre le SP1 et le SP2, ainsi qu'entre le Q1 et le Q2.

Séchage :

Attendre quelques minutes avant de poser votre couche de SP2 ou de Q2, notamment afin de minimiser les traces de « ferrage » lors de la pose.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.